

TASKalfa  
300i

KYOCERA

TASKalfa 300i | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. CUALQUIER HORA.



**TASKalfa**  
300i



Se muestra con la Opción de Alimentador de Hojas Automático con Reversión (RADF), 2 Bandejas de 500 y Acabador para 1.000 Hojas 118 cm W x 65 cm D x 116 cm H



Se muestra con la Opción de Alimentador de Hojas Automático (RADF), 2 Bandejas de 500 y Acabador Interno 87 cm W x 65 cm D x 116 cm H



El TASKalfa 300i ofrece un tóner de gran capacidad, estimado en 20.000 páginas (al 6% de cobertura)



Pantalla Táctil Color  
Panel de Control  
Dimensiones de la Pantalla:  
8,5 pulgadas

**HyPAS™**

Plataforma Híbrida para  
Soluciones Avanzadas

### Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Impresión / Escaneo / Copia / Opción de Fax
Páginas Por Minuto	Carta: 30 ppm / Legal: 15 ppm / Doble Carta: 15 ppm
Tiempo de Calentamiento	29 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia	5,1 Segundos
Resolución	600 x 600 dpi
Memoria / Disco Duro	2 GB de memoria RAM / disco duro de 160 GB
Dúplex	Estándar Sin Apilado, de Media Carta a Doble Carta, 60 - 75 g/m <sup>2</sup>
Requisitos Eléctricos / Peso	120 V, 60 Hz, 11,8 A / 75 kg (sólo el equipo)
Volumen Mensual Máximo	100.000 Páginas por Mes

### Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandejas Duales Universales para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 200 Hojas; Selección / Conmutación Automática, Agregado de Papel Mientras Está Funcionando
Opción de Fuentes de Papel	Bandejas Duales Universales para 500 Hojas PF-680
Capacidad de Papel	Estándar con: 1.200 Hojas; Máximo: 2.200 Hojas
Tamaño de Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja Multipropósito: 45 - 199 g/m <sup>2</sup>
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Papel de Tarjetas, Sobres

### Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 750FL / 600 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3)
Fuentes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Windows 7
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO MAC	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB, 2 Ranuras de Expansión
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP (IPv4, IPv6, SSL, HTTP), IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC
Utilitarios	PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer

### Especificaciones del Escáner

Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Archivo	Negro: PDF, TIFF; Color: PDF, TIFF, JPEG, XPS
Extensión PDF	PDF de Alta Compresión, PDF Codificado
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP / IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a protocolo SMB; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo WSD, Escaneo TWAIN

### Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones	Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Rotar Copia, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen
Administración de Trabajos	Interrupción de Trabajos, Creación de Trabajos, 50 Programas de Trabajo, Repetir Copia, 1.000 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%, Zoom XY
Casillero de Documentos	Casillero Personal, Casillero de Trabajos, Casillero de Memoria Removible, Casillero de Fax (con opción de Sistema de Fax)

### Especificaciones del Fax

Opción de Fax/Fax en Red:	Sistema de Fax (S)B / Kit de Internet-Fax (A) (requiere Sistema de Fax (S)B)
Compatibilidad	Fax Súper G3
Memoria del Fax	Estándar con: 12 MB; Máximo: 120 MB
Funciones del Fax	TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Casillero de Fax, Bloqueo de Fax, Fax Dual

### Opción de Procesador de Documentos DP-670(B)

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Automático con Reversión / 75 Hojas
Velocidad de Escaneo	Simple fax: 50 ipm / Dúplex: 15 ipm (300 dpi B/N)
Originales Admitidos / Densidades	5,5" x 8,5" - 11" x 17", Originales de Distintos Tamaños / 45 - 161 g/m <sup>2</sup>

### Opción de Acabador para 1.000 Hojas DF-780(B)

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	1.000 Hojas; 50 Hojas: 8,5" x 11"; 30 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Densidad / Tamaño de Papel	8,5" x 11" - 11" x 17"; 64 - 128 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Borde Largo de 2 Puntos

### Opción de Acabador Interno DF-670(B)

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	500 Hojas; 30 Hojas: 8,5" x 11"; 20 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Densidad / Tamaño de Papel	8,5" x 11", 11" x 17"; 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrape en Borde	1 posición

### Otras Opciones

KYOcapture, KYOcapture Express, Memoria de Fax, Cubierta para Vidrio de Escaneo, Bandeja Separadora de Trabajos (JS-670(B)), Kit de Acoplamiento (AK-670), Mesa; Kit de Seguridad de Datos (E): Proporciona Sobrescritura de Seguridad y Codificación, Kit de Protección de Documentos Impresos (A)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.  
Para conocer lo último en conectividad, visite [www.kyoceramita.com.mx](http://www.kyoceramita.com.mx)  
Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.  
©2009 Kyocera Mita America, Inc.

IC# 855D400254

**KYOCERA**



**PowerPC™**

